

15-CD02NB

Moduł IP wideoserwera do montażu z kamerami serii 15-CD53W/CD55W

- przyjazny i łatwy w obsłudze interfejs użytkownika
- multi-streaming dla sygnału wideo: H.264 / MPEG4 / MJPEG
- obsługa protokołów: DHCP/UDP/TCP/HTTP / DNS/3GPP i inne
- 2 kierunkowe audio
- jednoczesna liczba klientów do 10
- wbudowane dodatkowe wyjście wideo na potrzeby analogowego monitoringu
- wsparcie dla przeglądarek: IE/ Firefox/ Chrome/ Safari/ Mozilla/ Apple
- wsparcie ONVIF 1.02
- funkcja zegara czasu rzeczywistego
- sterowanie PTZ i zdalne ustawienia przez sieć Ethernetową
- maksymalna szybkość transmisji danych strumieniowych do 20MB/s
- funkcja quick settings (szybki start)
- powiadomienia na FTP, E-mail
- współpraca z mobilnymi aplikacjami na smartfony: Android/Apple OS itp.
- obudowa idealnie dopasowana do kamer z serii 15-CD53W / 15-CD55W
- metalowa obudowa zewnętrzna IP66
- zasilanie AC24V

dedykowane
15-CD53W
15-CD55W

H.264
ONVIF 1.02



Model	15-CD02NB
Parametry sieciowe	
Kompresja wideo	H.264 / MPEG4 / MJPEG
Rozdzielczość	PAL @ 25k/s D1 / CIF / QCIF
Kompresja audio	MPEG-1 layer 2, G.711
Streaming	Dual Stream
Protokoły	DHCP, PPPoE, Dynamic DNS, TCP/IP, UDP, SMTP, UPnP, HTTP, RTSP, DNS client SNMPv1/v2c, SIP, Stream over HTTP
Wsparcie OS	Windows XP/ Vista/ 7 wymagany (DirectXTM 9.0C lub Higher)
Ethernet	10/100 Base-T
Alarm / Detekcja ruchu	TAK
Wsparcie	Internet Explorer 6.x i wyższy / DivX format
Parametry techniczne	
Zasilanie	AC24 (wspólne z kamerą)
Wymiary	214(W) x 154(D) x 5.4(H) mm
Wsparcie Onvif	1.02
Temperatura pracy	-20°C ~ 50°C